

# Typentafel

## für ZÜNDAPP-MODELL „KS 600“

### Motor, Kupplung, Getriebe, Antrieb

Motor: Hersteller, Typ . . . . .	Zündapp KS 600
Arbeitsweise . . . . .	Viertakt
Zylinderzahl . . . . .	2, gegenläufig
Bohrung . . . . .	75 mm
Hub . . . . .	67,6 mm
Hubraum . . . . .	597 ccm
Verlichtungsverhältnis . . . . .	1 : 6,5
Drehzahl bei 60 km/h . . . . .	2460 U/min
Gebremste Leistung . . . . .	28 PS bei 4800 U/min
Zylinderkopf . . . . .	abnehmbar, Leichtmetall
Ventilanordnung . . . . .	hängend
Nockenwellenanordnung . . . . .	im Kurbelgehäuse
Kurbelwellenlager . . . . .	3; 1 Kugel-, 2 Rollenlager
Pleuellager . . . . .	Nadellager, käfiggeführt
Kolben . . . . .	Leichtmetall
Schmierung des Motors . . . . .	Umlaufschmierung
Ölpumpe . . . . .	Zahnradpumpe
Zündung: Art . . . . .	Batterie
Zündverstellung . . . . .	von Hand
Lichtanlage . . . . .	50/70 W, Scheibendynamo
Vergaser . . . . .	Amal M 24 B 2 B
Getrennte Luftregulierung . . . . .	vorhanden
Luftreiniger . . . . .	Zündapp
Kupplung . . . . .	Mehrscheiben, im Ölbad
Übertragung v. Motor z. Getr. direkt	
Getriebe . . . . .	Zündapp 4 Gang-Duplexketten-Getriebe
Getriebeanordnung . . . . .	mit Motor verblockt
Getriebeschaltung . . . . .	komb. Hand- u. Fußschaltung
Untersetzung v. Motor z. Getr. 1 : 1	
Gänge, Art des Eingriffs . . . . .	4, Klauen
Getriebeuntersetzungen, solo 1 : 16,3; 9,77; 6,2; 4,78	
Unters. v. Getr. z. Hinterrad für Ebene . . . . .	5,43
für Berge oder Seitenwagen	6,33

### Höchstgeschwindigkeit

m. Unters. f. Ebene . . . . .	mit 1 Vergaser 125 km/h solo
für Seitenwagen . . . . .	105 km/h
Antrieb der Hinterachse . . . . .	Gelenkwelle
Antriebsstoßdämpfer . . . . .	Verdreh. d. Gelenkwelle m. Doppelhülse.

### Rahmen, Federung, Bremsen, Räder, Maße, Gewichte

Rahmen . . . . .	Kastenrahmen, Stahlbl. gepr.
Rahmenverbindungen . . . . .	verschweißt
Fußstützen . . . . .	Fußrasten, verstellbar
Kippständer . . . . .	Vorderrad, Hinterrad (und Seitenstütze)
Vordergabelfederung . . . . .	2 Druckfedern
Stoßdämpfer . . . . .	Zündapp, Ölstoßdämpfer
Lenkungs-dämpfer . . . . .	Zündapp
Bremsart der Räder . . . . .	Innenbacken
Fußbremse wirkt auf . . . . .	Hinterrad
Handbremse wirkt auf . . . . .	Vorderrad
Felge . . . . .	Tiefbett 19"x 3"
Reifen . . . . .	19"x 3,5" Niederdruck
Radstand . . . . .	1410 mm
Sattelhöhe über Boden . . . . .	730 mm
Bodenfreiheit . . . . .	135 mm
Größte Länge . . . . .	2165 mm
Größte Breite . . . . .	920 mm
Größte Höhe . . . . .	985 mm
Gesamtgewicht o. Brennstoff	ca. 210 kg
Höchstbelastung . . . . .	150 kg
Kraftstoffbehälter, Inhalt . . . . .	15 Liter
Ölbehälter, Inhalt . . . . .	2,5 Liter, Kurbelgehäuse
Kraftstoffnormverbrauch des Gespanns . . . . .	5,5 l/100 km

1911  
1911

