

Jan. 1957

# Typentafel für ZUNDAPP-MODELL 200 ccm „DB 202“

### Motor, Kupplung, Getriebe, Antrieb

Motor: Hersteller, Typ . . . . . Zündapp, DB 202, Blockmotor  
 Arbeitsweise . . . . . Zweitakt  
 Zylinderzahl . . . . . 1  
 Bohrung . . . . . 60 mm  
 Hub . . . . . 70 mm  
 Hubraum . . . . . 198 ccm  
 Verdichtungsverhältnis . . . . . 1 : 6,1  
 Drehzahl normal . . . . . ca. 3030 bei 60 km/h  
 Drehzahl maximal . . . . . ca. 4300 bei 85 km/h  
 Gebremste Höchstleistung . . . . . 7,5 PS bei 4000 U/min  
 Zylinderkopf . . . . . abnehmbar, Leichtmetall  
 Steuerungsart . . . . . Schlitze  
 Kurbelwellenlager . . . . . 2 Kugellager u. 1 Rollenlager  
 Pleuellager . . . . . Nadellager, käfiggeführt  
 Kolben . . . . . glattschaftig  
 Schmierung des Motors . . . . . Gemisch 1 : 20 / 1 : 25 nach dem Einfahren  
 Zündung: Art . . . . . Batterie  
     Herstell., Typ . . . . . Noris, MLZu 6/45/60  
     Antrieb . . . . . direkt auf Kurbelwelle  
 Lichtenanlage . . . . . 45/60 W, Scheibendynamo, mit Bilux-Glühlampe 35/35 W  
 Vergaser . . . . . Bing 2/22/13  
 Getrennte Luftregulierung . . . . . vorhanden  
 Luftreiniger . . . . . Zündapp  
 Kupplung . . . . . Mehrscheiben in Öl  
 Übertragung v. Motor z. Getr. Einfachrollenkette, öldicht gekapselt  
 Getriebe . . . . . Zündapp  
 Getriebeanordnung . . . . . mit Motor verblockt  
 Getriebebeschaltung . . . . . Fußschaltung  
 Untersetzung v. Motor z. Getr. 2,18

Gänge, Art des Eingriffs . . . . . 4, Ziehkeilwelle  
 Getriebeuntersetzungen . . . . . 3,14; 1,964; 1,258; 1 : 1  
 Unters. v. Getr. z. Hinterrad für Ebene . . . . . 2,685  
 Höchstgeschwindigkeit . . . . . bis 85 km/h  
 Antrieb der Hinterachse . . . . . Einfachrollenkette mit Schutzblech abgedeckt

### Rahmen, Federung, Bremsen, Räder, Maße, Gewichte

Rahmen . . . . . off. Doppelrohrrahmen  
 Rahmenverbindungen . . . . . verschraubt  
 Fußstützen . . . . . Fußrasten, verstellbar  
 Kippständer . . . . . Mittelständer  
 Teleskop-Vordergabel . . . . . Zündapp  
 Bremsart der Räder . . . . . Innenbacken  
 Fußbremse wirkt auf . . . . . Hinterrad  
 Handbremse wirkt auf . . . . . Vorderrad  
 Felge . . . . . Tiefbett, (2 1/2 x 19) 1,85 B x 19  
 Reifen . . . . . 3,25 - 19, Niederdr.  
 Radstand . . . . . ca. 1300 mm (Hinterrad verstellbar)  
 Lenkergriffe über Boden . . . . . 820 - 860 mm  
 Sattelhöhe über Boden . . . . . ca. 720 mm  
 Bodenfreiheit . . . . . 130 mm  
 Größte Länge . . . . . 2000 mm  
 Größte Breite . . . . . 750 mm  
 Größte Höhe . . . . . 900 mm  
 Gewicht auf Vorderrad . . . . . 60 kg  
 Gewicht auf Hinterrad . . . . . 65 kg } mit vollem Tank  
 Höchstbelastung . . . . . 160 kg  
 Kraftstoffbehälter, Inhalt . . . . . 12 Liter  
 Kraftstoffnormverbrauch . . . . . 2,6 l/100 km  
 Ölverbrauch . . . . . 0,15 l/100 km im Gemisch

Typentwurf

für ZUNDRUPP-MODELL 300 cm, DS 302

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.